

Network Audio Switch
REDLink 10
With PoE



信頼のDanteスイッチ REDLink10

長年ネットワークオーディオに携わってきたデジコムが創る、Danteスイッチ REDLink10。
標準でDanteに最適化され、設定は一切不要。

Danteデバイスと接続するだけで、安定したネットワークシステムを構築可能。

PoE給電機能を搭載し、PoE受電対応Danteデバイスへの電源が不要に。

LAN端子にはetherCON、電源ケーブルにはIEC LOCKを採用し、偶発的にケーブルが抜けることを未然に防ぎます。



Network Audio Switch
REDLink10 with PoE
標準小売価格 ¥124,800 (税別)

オプション

OpticalCONマルチモード MMF RL10 オープンプライス
OpticalCONシングルモード SMF RL10 オープンプライス



※opticalCON搭載例(オプション)



製品特徴

- Danteユーザーの為の、Danteオーディオネットワークに最適化したネットワークスイッチ
- Danteネットワーク内でスイッチに必要とされるQoS設定を標準設定済
- 難しい設定を必要とせず、接続するのみの簡単スイッチ
- PoE (IEEE 802.3af) 機能を搭載し、Danteネットワーク内にPoE対応機器を簡単に導入可能
- etherCONコネクタを採用し、頻繁な抜き差しも安心
- 8ポートのetherCONを標準搭載し、2ポートのopticalCONを増設可能(オプション)
- リアパネル6ポート、フロントパネル2ポートのetherCONの内、フロントパネル2ポートはリアパネルへ変更可能
- ラックマウント金具取付位置を変更可能(通常的位置より50mm本体を奥へ移動可能)
- ファンレス設計により、高い静音性を実現
- 電源ケーブルにはロック付き電源ケーブルIEC LOCKを採用し、偶発的なケーブル抜けを防止

製品仕様

[ポート数]	
1000Base-T(etherCON)	8ポート
1000Base-SX/LX/T(opticalCON)	2ポート (オプション)
[ポート機能]	
オートネゴシエーション	○
MDI/MDI-X 自動切換え	○
PoE(Power Over Ethernet)	○ (8ポート、46W)
[製品能力]	
DiffServQoS	○
転送方式	ストア&フォワード
スイッチング容量	20Gbps
パケット転送能力	14.9Mpps
Macアドレス数	4,000
騒音レベル	0dB
[ハードウェア仕様]	
電源	100V-240V、50-60Hz
最大消費電力	59.3W
動作時温度 / 湿度	0~40°C/10~90% ※結露なきこと
質量	3.8 kg
外形寸法	482 W x 44 H x 282 D mm
冷却ファン	ファンレス
付属品	
IEC LOCK 電源ケーブル	

Produced by digicom.